



**MG CINTO**  
Empresa do Grupo MULT

# FICHA TÉCNICA

## MG 2028 - POLIA OSCILANTE PARA CORDA DE ATÉ 16 mm

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Confeccionado em estampagem de liga de alumínio de alta resistência;
- Rolamento de esfera.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: prata (cromado);
- Resistência: 30 kN.
- Peso aproximado: 0,2 kg.

### INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Adequado para descidas em corda de até 16 mm;
- Produzido para reduzir a força de tração na movimentação de peso;
- Projetado para trabalhos em altura, resgate, construção civil, espaço confinado, entre outros.

### ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização do produto é de responsabilidade do usuário, portanto, certifique-se de que as características do equipamento não foram alteradas;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- O colaborador deverá estar devidamente treinado;
- Evitar a queda do material, pois o mesmo poderá ser danificado comprometendo o bom funcionamento do equipamento;
- Não sobrecarregue a polia acima da carga de trabalho indicada;
- Em caso de ocorrência de queda, a polia deverá ser substituída ou inspecionada;
- Verifique o desgaste do olhal de ancoragem e por onde a corda é transpassada.

### GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- Modificações e/ou retoques;
- Mau armazenamento;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.



\*FOTOS ILUSTRATIVAS\*